

Vérifications Intérieures

INSTALLATION

3 67	- Mettez le rétroviseur intérieur en position « nuit ». - Quel est l'intérêt de la position « nuit » ?	- Incliner la languette en dessous du rétroviseur central. (Si le rétroviseur de l'accompagnateur empêche la manipulation du dispositif l'explication suffit. Si le véhicule possède un système automatique demise en position « nuit » du rétroviseur intérieur, le candidat l'indique.) - Ne pas être ébloui par les feux du véhicule derrière soi.	
19	- Montrez la commande de réglage du volant. - Pourquoi est-il important de bien régler son volant ? - Citez 2 exemples :	- Indiquez où se trouve la commande sans la dérégler. - Pour le confort de conduite, une bonne accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord et l'efficacité des airbags	
37 87	- Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. - Dans quelle situation doit-on le désactiver ?	- Indiquez à l'examineur qu'elle se trouve dans la «charnière» de sa portière. - Quand on transporte un enfant dans un siège dos à la route à l'avant.	
39 89	- Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. - A partir de quel âge peut-on installer un enfant sur le siège passager avant du véhicule ?	- Se détacher, puis indiquer le voyant au dessus du rétroviseur central. - Dès l'âge de 10 ans.	
45	- Montrez comment régler la hauteur de l'appuie-tête du siège conducteur. - Quelle est son utilité ?	- Expliquer qu'on peut simplement le tirer vers le haut ou appuyer sur le bouton a la base d'une des tiges pour pouvoir le descendre. - Il sert à retenir la tête en cas de choc pour limiter les blessures.	

TÉMOINS D'ALERTE

4	- Contrôlez l'état du flanc d'un des pneumatiques - Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques	- En bon état (toute anomalie doit être signalée) - Elles sont indiquées soit sur une plaque sur une portière soit dans la notice du véhicule soit au niveau de la trappe à carburant	
15 75	- Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. - Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile ?	- Indiquez ce voyant - L'effectuer avec le moteur froid, et sur terrain plat.	
23	- Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. - Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie, moteur éteint ?	- Indiquez ce voyant - Laisser les feux ou les divers accessoires électriques (clim/radios/etc...) en fonctionnement.	
25 55 81	- De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage ? - Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré ?	- Ce voyant est de couleur rouge. - Une dégradation du système de freinage.	
27 83	- Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. - Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide ?	- Indiquez ce voyant - Une surchauffe ou casse du moteur.	
29	- Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. - Quelle est la précaution à prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière ?	- Ouvrez votre portière en sécurité, puis indiquez ce voyant - Actionner la sécurité enfant sur les 2 portes arrières.	
63 99	- Montrez le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un des pneumatiques. - A quelle fréquence est-il recommandé de vérifier la pression des pneumatiques ?	- Indiquez ce voyant (obligatoire depuis 2014) - Environ 1 fois par mois.	

COMMANDES : ECLAIRAGE/GLACES/CHAUFFAGE

01 65	- Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. - Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux ?	- Indiquez la molette ou le bouton se trouvant en général à gauche du volant - Pour ne pas éblouir les autres usagers.	
6	- Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation - Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte vélo ?	- Vérification des plaques à l'avant et à l'arrière: propres et en bon état (toute anomalie observée doit être signalée) - Plaque d'immatriculation et feux doivent être visibles	
31 85	- Actionnez les feux de détresse. - Quand les utilise-t-on ?	- Actionnez la commande avec cet icône sur la colonne de bord centrale - En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important.	
43 91	- Allumez le(s) feu(x) de brouillard arrière(s) et montrez le voyant correspondant. - Pouvez-vous les utiliser par forte pluie ?	- Actionnez les feux de croisement puis tournez la molette des feux de brouillard, et montrez cet icône - Non.	

Vérifications Intérieures

47	- De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé ? - Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge ?	- Il est orange. - Un voyant rouge signale une anomalie ou un danger urgent qui impose l'arrêt. - Un voyant orange signale un problème mineur.	
51 95	- Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. - Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ? Un risque	- Allumez les feux de croisement puis poussez le commodo entier vers le fond et indiquez cet icône - Un risque d'éblouissement des autres usagers.	
05 69	- Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide - Comment détecter leur usure en circulation ?	- Descendre le commodo de droite vers le bas au maximum. - En cas de pluie lorsqu'ils laissent des traces sur le pare-brise	
59 97	- Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. - Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie ?	- Tournez la molette à l'extrémité du commodo de droite d'un cran ou plus selon le véhicule. - La commande de dégivrage ou désembuage arrière.	
13 73	- Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant correspondant. - Quelle peut-être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière ?	- Actionnez cette commande et indiquez le voyant orange qui s'allume dessus - Une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière due à la buée.	
21 79	- Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. - Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace.	- La position auto (désembuage automatique) peut être utilisée. - La commande de ventilation, la commande d'air chaud, ou la climatisation.	
49 93	- Montrez la commande de recyclage d'air. - Quel peut être le risque de maintenir le recyclage d'air de manière prolongée ?	- Indiquez cette commande (l'icone peut être coupé en 2 selon les véhicules). - Un risque de mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les surfaces vitrées.	

EQUIPEMENTS DIVERS / DOCUMENTS

07 71	- Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. - En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire ?	- Indiquez où se trouve le gilet jaune dans le véhicule (en général, dans le vide-poche à côté du conducteur, sous le siège ou dans la boîte à gant). - Le triangle de pré signalisation.	
11	- Montrez l'indicateur de niveau de carburant. - Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?	- Indiquez la jauge de carburant sur tableau de bord. - Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner.	
17 77	- Vérifiez la présence de l'éthylotest - A partir de quel taux d'alcoolémie, en période de permis probatoire, est-on en infraction ?	- Le montrer, en général devant le levier de vitesse. 0,20 gramme par litre de sang. Soit 0 verre, car dès le premier ce seuil peut être dépassé.	
33	- Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. - Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement ?	- Indiquez la commande portant cet icône (emplacement variable selon les véhicules): - En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage.	
35	- Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. - Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération ?	- Montrez le klaxon sans appuyer dessus - En cas de danger immédiat.	
57	- Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. - Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse ?	- Indiquez la commande portant cet icône (emplacement variable selon les véhicules). - Ne pas dépasser la vitesse choisie par le conducteur.	
61	- Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. - Peut-on fixer tous les sièges enfant sur des attaches de type Isofix ?	- Se retourner et indiquer dans les trous en bas des sièges arrière du véhicule. (obligatoire depuis 2011) - Non, uniquement ceux compatibles avec ce type d'attache.	
9	- Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule - Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?	- Prendre la pochette contenant les papiers et le montrer (en général, au milieu, devant le levier de vitesse, derrière le pare-soleil ou dans la boîte à gant). - L'attestation d'assurance et le permis de conduire.	
41	- Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette - Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre ?	- Indiquez l'attestation dans la pochette ainsi que la vignette verte sur le pare-brise. - Le certificat d'immatriculation et le permis de conduire.	
53	- Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. - En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur ?	- Vérifiez la présence du constat bleu avec pochette contenant les papiers 5 jours.	