

Vérifications Extérieures

FEUX AVANT ET ARRIÈRE

20 78	- Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de route. - Citez un cas d'utilisation d'appel lumineux	- Vérification des feux : propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée). - Pour avertir de son approche. En cas de danger. A la place de l'avertisseur sonore.
30	- Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière. - Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles ?	- Vérification des feux : propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée). - A 150m.
26 82	- Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de croisement. - Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux ?	- Vérification des feux : propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée). - Une mauvaise vision vers l'avant et éblouir les autres usagers.
51 95	- Allumez le feu de route et montrez le voyant correspondant - Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers ?	Un risque d'éblouissement des autres usagers
52 92	- Vérifiez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux diurnes. - Quelle est leur utilité ?	- Vérification des feux : propres, en bon état et qui fonctionnent (toute anomalie doit être signalée). - Rendre le véhicule plus visible le jour.
14 74	- Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement de tous les clignotants cotés trottoir. - Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide ?	- Vérification des clignotants : propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée). - L'une des ampoules ne fonctionne plus.
18 76	- Contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de détresse à l'avant et à l'arrière. - Dans quels cas doit-on les utiliser ?	- Vérification des feux : propres, en bon état et fonctionnent (toute anomalie doit être signalée). - En cas de panne, d'accident ou de fort ralentissement
16	- Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard arrière. - Dans quels cas les utilise-t-on ?	- Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de brouillard arrière. - Par temps de brouillard et neige.
46 90	- Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de stop. - Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop ?	- Vérification des feux : propres, en bon état et qui fonctionnent (toute anomalie doit être signalée). - Un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision.
44	- Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôlez l'état, la propreté et le fonctionnement du ou des feux de recul. - Quelles sont leurs deux utilités ?	- Vérification des feux : propres, en bon état et qui fonctionnent (toute anomalie doit être signalée). - Eclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers de la manœuvre.

PNEUMATIQUES

4 68	- Contrôlez l'état du flanc d'un des pneumatiques - Citez un endroit où l'on peut trouver les pressions préconisées pour les pneumatiques	- En bon état, pas de déchirure ni de hernie. (Toute anomalie doit être signalée) - Elles sont indiquées sur une plaque située dans une portière, dans la notice d'utilisation du véhicule ou au niveau de la trappe à carburant.
32 84	- Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande de roulement. - Qu'est-ce que l'aquaplanage, et quelle peut être sa conséquence ?	- Indiquez le petit triangle, le petit bonhomme Michelin ou le sigle TWI. - La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule.
38 86	- A l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière, véhicule chargé. - A quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus ?	- Indiquez la pression de la 2ème colonne, 2ème ligne du tableau dans la portière. - Environ une fois par mois, et avant un long trajet.

NIVEAUX SOUS LE CAPOT

22 80	- Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. - Quel est le risque d'un manque d'huile moteur ?	- Montrez la jauge. Pas de manipulation exigée. - Un risque de détérioration ou de casse du moteur.
36	- Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. - Quel est le risque d'un manque d'huile moteur ?	- Montrez le bouchon de remplissage - Un risque de détérioration ou de casse du moteur
08 70	- Montrez où s'effectue le contrôle du niveau du liquide de frein. - Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein ?	- Montrez que le niveau est entre le minimum et le maximum. - Une perte d'efficacité du freinage.
12 72	- Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. - Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud ? .	- Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. - Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud ?
24	- Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. - Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer ?	- Montrez la batterie - Brancher une deuxième batterie en parallèle (les + ensemble et les - ensemble) ou la remplacer
50	- Montrez l'orifice de remplissage du produit lave glace. - Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace ?	- Montrez le bouchon de remplissage - Une mauvaise visibilité.
2	- Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. - Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver ? .	- Montrez le bouchon de remplissage - Pour éviter le gel du liquide.

Vérifications Exterieures

EQUIPEMENT DIVERS

10	- Contrôlez l'état de tous les balais d'essuie-glace du véhicule. - Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux ?	- Contrôlez avants et arrières - Une mauvaise visibilité.
00 66	- Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. - Quelle est la conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant ?	- Montrez les gicleurs de l'intérieur du véhicule - Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare brise
48	- Ouvrez et refermez le capot, puis vérifiez sa bonne fermeture. - En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot ?	Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident.
64	- Procédez à l'ouverture du capot puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. - Pour un capot s'ouvrant depuis l'avant du véhicule, quelle est l'utilité du dispositif de sécurité ?	- Ouvrez et refermez le capot - Empêcher l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage
56 96	- Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. - Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement ?	- Ouvrir le capot et montrer les caches derrière les feux - Une mauvaise visibilité et le risque d'être confondu avec un deux roues.
42 88	- Indiquez où se situe la sécurité enfant sur l'une des portières à l'arrière du véhicule. - Si la sécurité enfant est activée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur ?	- Ouvrir une porte arrière et indiquez le petit loquet à déplacer dans la portière. - Oui.
34	- Ouvrez la trappe à carburant et/ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. - Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir ?	- Allez à l'arrière du véhicule, droite ou gauche et poussez sur la trappe pour l'ouvrir - Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner et ne pas faire déborder le réservoir.
6	- Vérifiez l'état et la propreté des plaques d'immatriculation. - Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un porte-vélo ?	La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles.
60	- Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. - Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant ?	- Ouvrez le coffre - Augmenter la pression des pneumatiques et régler la hauteur des feux avants.
62	- Ouvrez et refermez le coffre, puis vérifiez sa bonne fermeture. - Quels sont les risques de circuler avec des objets sur la plage arrière ?	- Ouvrez le coffre - Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc.
54 94	- Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. - Utilise-t-on le triangle de pré-signalisation sur autoroute ?	- Il se trouve dans le coffre. - Non car trop dangereux.
58 98	- Montrez où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. - Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière ?	- Ouvrir le coffre et montrer les trappes à droite et à gauche - Être mal vu et donc un risque de collision, et être confondu avec un 2 roues.
28	- Vérifiez l'état et la propreté des dispositifs réfléchissants. - Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants ?	- Il s'agit des petites bandes rouges réfléchissantes placées à l'arrière, en bas du véhicule. - Rendre visible le véhicule la nuit.